Comment creer un utilisateur de phpmyadmin sous debian ? merci Perplexity

Pour créer un **utilisateur MySQL/MariaDB utilisable dans phpMyAdmin** sous Debian, le plus sûr est de le créer en ligne de commande avec des droits limités à sa base de données. Évitez de donner les droits `root` à l'interface web. [1] [2]

Créer un utilisateur dédié

Connectez-vous à MariaDB ou MySQL :

```
sudo mariadb
```

ou, selon votre installation :

```
sudo mysql
```

Puis créez l'utilisateur et sa base :

```
CREATE DATABASE monsite;
CREATE USER 'utilisateur'@'localhost' IDENTIFIED BY 'MotDePasseTresSolide!';
GRANT ALL PRIVILEGES ON monsite.* TO 'utilisateur'@'localhost';
FLUSH PRIVILEGES;
EXIT;
```

Remplacez :

- `utilisateur` par le nom souhaité, par exemple `site1_user`
- `MotDePasseTresSolide!` par un mot de passe long et unique
- `monsite` par le nom de la base concernée

L'utilisateur pourra alors se connecter à phpMyAdmin avec ce compte et gérer uniquement `monsite`. La documentation phpMyAdmin recommande justement de ne pas accorder de privilèges globaux inutiles : un utilisateur normal n'a généralement besoin que des droits sur sa base. [2] [1]

Créer un administrateur

Si vous avez besoin d'un compte d'administration pour gérer plusieurs bases depuis phpMyAdmin :

```
CREATE USER 'admin_pma'@'localhost' IDENTIFIED BY 'AutreMotDePasseSolide!';
GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO 'admin_pma'@'localhost' WITH GRANT OPTION;
FLUSH PRIVILEGES;
EXIT;
```

Ce compte est puissant : réservez-le à l'administration du serveur, et n'utilisez pas `root` pour les connexions quotidiennes à phpMyAdmin. [3] [4]

Vérifier la connexion

Ouvrez phpMyAdmin, par exemple :

```
http://IP_DU_SERVEUR/phpmyadmin
```

Connectez-vous avec :

- Utilisateur : `utilisateur`
- Mot de passe : celui défini dans `IDENTIFIED BY`
- Hôte : `localhost`

Si vous obtenez `Access denied for user 'root'@'localhost'`, c'est normal sur Debian : le `root` de la base utilise souvent l'authentification via le socket Linux et ne peut pas se connecter directement depuis phpMyAdmin ; créez donc un utilisateur dédié comme ci-dessus. [3]

Bonnes pratiques

- Créez **un utilisateur par application/site**, limité à sa propre base.
- N'accordez `ALL PRIVILEGES ON *.*` qu'à un vrai administrateur.
- Utilisez un mot de passe d'au moins 16 caractères, unique.
- Si phpMyAdmin est exposé sur Internet, protégez-le également par HTTPS, une adresse non standard et idéalement une restriction IP ou une authentification HTTP supplémentaire. [3]

Souhaitez-vous que je vous donne aussi la version pour **MySQL 8**, **MariaDB**, ou une commande prête à copier pour créer un utilisateur avec un mot de passe généré ?

⁂

1. https://docs.phpmyadmin.net/fr/latest/privileges.html
2. https://www.kernelhost.com/fr/blog/installer-apache-php-mysql-phpmyadmin-sur-debian
3. https://help.freakhosting.com/portals/other/how-to-install-phpmyadmin
4. https://www.it-connect.fr/installer-phpmyadmin-sur-debian-11-et-apache/

5. https://docs.phpmyadmin.net/fr/latest/setup.html
6. https://docs.phpmyadmin.net/en/release_5_2_3/privileges.html
7. https://docs.phpmyadmin.net/en/qa_4_9/setup.html
8. https://docs.phpmyadmin.net/projects/phpmyadmin-english-united-kingdom/en/latest/privileges.html
9. https://docs.phpmyadmin.net/en/release_5_2_2/privileges.html
10. https://docs.phpmyadmin.net/en/release_5_1_4/privileges.html